



POLYWELD



Cavo di saldatura + penna ottica



Raschietto manuale



Cassa di trasporto



Adattatori Ø 4 / 4,7 mm



Adattatori per GF Elgef 24V



Adattatori per FRIALEN bifilare

POLYWELD 2230 e POLYWELD 2048

Saldatrici di tipo “polivalente” adatte alla saldatura di raccordi elettrosaldabili a bassa tensione (da 8 a 48 Volts), per condotte in pressione in Polietilene.

Costruite nel rispetto delle attuali norme e direttive europee, le **POLYWELD** si diversificano solamente per l'alimentazione a 230 V (**POLYWELD 2230**) o a 48 V (**POLYWELD 2048**). Esse dispongono di controllo informatizzato del ciclo di saldatura e sono dotate di penna ottica per la lettura dei codici a barre dei manicotti. Hanno la possibilità d'impostare manualmente i parametri tensione/tempo, la capacità di memorizzare fino a 150 saldature, potendole trasferire ad un PC o stamparle direttamente. Il software è in grado inoltre di far evidenziare a display, qualsiasi informazione, anche d'eventuali anomalie che potrebbero verificarsi prima o durante la saldatura.

Le macchine sono fornite complete di **cavi con connettori da Ø 4 mm**, una serie di **spinotti adattatori da Ø 4,7 mm** ed un **raschietto manuale**, necessario al fine d'asportare dal tubo, lo strato d'ossidazione che potrebbe compromettere il buon risultato della saldatura.

DOTAZIONE DI SERIE

- Saldatrice completa di **penna ottica, cavi con connettori Ø 4 mm e spinotti adattatori Ø 4,7 mm;**
- **raschietto manuale;**
- **cassa di trasporto** in legno.

ACCESSORI A RICHIESTA

- **Trasformatore di tensione 230 V / 48 V** (per POLYWELD 2048);
- **Adattatori speciali** per manicotti tipo **GF Elgef 24 V;**
- **Adattatori speciali** per manicotti tipo **FRIALEN bifilare;**
- **Kit trasferimento dati da POLYWELD a stampante parallela** (comprende un convertitore Seriale/Parallelo ed un cavo Parallelo / Centronics);
- **Kit di trasferimento dati da POLYWELD a stampante seriale da cantiere** (comprende una stampante ed un cavo DIN/DB9);
- **Kit di Memorizzazione/Trasferimento dati di saldatura a stampante parallela** (comprende un dispositivo di memorizzazione dati “MEMO” con alimentatore ed un cavo Parallelo/Centronics);
- **Kit di Memorizzazione/trasferimento dati di saldatura a PC** (comprende un dispositivo di memorizzazione dati “MEMO” con alimentatore, un software di gestione dati a PC ed un cavo DIN/DB25);
- **Kit di trasferimento dati da POLYWELD a PC** (comprende un software di gestione dati a PC, un cavo DIN/DB25 M, un adattatore DB25 F/F ed un adattatore DB25 M/DB9 F).